paul forrer

# ATTENTION ! Changement de produit - Nouveau diamètre de sertissage

GATES ProV remplace l'ancien produit Pro2T
Diamètre de sertissage pour tuyau Gates ProV à 2 tresses

**IMPORTANT ! - Pour le tuyau ProV - selon la taille du tuyau**
**nouveau - désormais deux douilles de sertissage différentes sont utilisées pour les armatures en deux parties.**

| N° d'article | Article / Taille de tuyau | Diamètre de sertissage pour raccord à sertir G | Diamètre de sertissage / Tolérance pour raccord à sertir EX1F | Référence de l'article | Douille à sertir |
|---|---|---|---|---|---|
| 3133220 | **04PROV** / DN06 - 1/4" 2SC 400 bar | 18.30 - 18.50 mm | 17.00 - 17.30 mm | 3072981 | **04EX1F** |
| 3129273 | **05PROV** / DN08 - 5/16" 2SC 350 bar | 20.60 - 20.80 mm | 18.70 - 19.00 mm | 3107916 | **05EX1F** |
| 3129277 | **12PROV** / DN19 - 3/4" 2SC 215 bar | 34.30 - 34.50 mm | 30.75 - 31.05 mm | 3072985 | **12EX1F** |

| N° d'article | Article / Taille de tuyau | Diamètre de sertissage pour raccord à sertir G | Diamètre de sertissage / Tolérance pour raccord à sertir EXVF-1 | Référence de l'article | Douille à sertir |
|---|---|---|---|---|---|
| 3129274 | **06PROV** / DN10 - 3/8" 2SC 330 bar | 21.70 - 21.90 mm | 19.60 - 19.90 mm | 3130661 | **06EXVF-1** |
| 3129275 | **08PROV** / DN12 - 1/2" 2SC 275 bar | 26.00 - 26.20 mm | 23.10 - 23.40 mm | 3130662 | **08EXVF-1** |
| 3129276 | **10PROV** / DN16 - 5/8" 2SC 250 bar | 28.90 - 29.10 mm | 26.65 - 26.95 mm | 3130663 | **10EXVF-1** |
| 3129278 | **16PROV** / DN25 - 1" 2SC 165 bar | 43.60 - 43.80 mm | 38.95 - 39.25 mm | 3130665 | **16EXVF-1** |

Pour toute question concernant le nouveau produit, contactez-nous au +41 44 439 19 92.

N° de cde PROV-PM-T / N° d'art. 3134421 / 20.06.2023