

Schlauch-Übersicht für die G/GA/GE/GX-Armaturenreihe Aperçu de tuyaux pour raccord à sertir gamme G/GA/GE/GX

Hydraulikschläuche mit Stahl oder Nylongeflechteinlagen bis DN32
Tuyaux hydrauliques avec tresse an acier ou nylon jusqu'à DN32

Armaturenbauforn / Type d'embout



Nennweite Diamètre nominale			Norm Norme	Gates Schlauch / Tuyau Typ / Type	1)	p max. bar	Q max. l/min	MegaCrimp-Armatur Raccord MegaCrimp	2-tlg. Standardarmatur Raccord en 2 pcs.	2-tlg. INOX-Armatur Raccord INOX en 2 pcs.
mm	Zoll pouce	Code						Bestell-Nr. N° de commande	Bestell-Nr. N° de commande	Bestell-Nr. N° de commande
5	3/16"	03		P1T03	V	120	5		03GC...	
			R7	TFR7N-03	P	210	5		03GC...	
6	1/4"	04	ND	GP8004	R	37	7	04G...		04GX...
			R7	TFR7N-04	P	210	10	04G...	04GC...	
			1SC	4M3K	P	225	10	04G...	04GA...	04GX...
			1SN	4G1	P	225	10	04G...		
			R10	TFR10T04	P	400	10	04G...	04GC...	
			2SC	4M6K	P	400	10	04G...	04GE...	04GX...
8	5/16"	05	ND	GP8005	R	37	12	05G...		05GX...
			R7	TFR7T-05	P	250	18	05G...	05GD...	
			1SC	5M3K	P	225	18	05G...	05GA...	05GX...
			2SC	5M5K	P	350	18	05G...	05GA...	05GX...
			R10	TFR10T05	P	400	18	05G...	05GD...	
10	3/8"	06	ND	GP80006	R	37	17	06G...		06GX...
			R7	TFR7T-06	P	225	26	06G...	06GD...	
			1SC	6M3K	P	225	26	06G...	06GA...	06GX...
			2SC	6M4K	P	280	26	06G...	06GA...	
			R10	TFR10T06	P	330	26	06G...	06GC...	
			2SC	6M5K	P	350	26	06G...	06GA...	06GX...
			2SC+	06IA5600	P	385	26	06G...		
12	1/2"	08	ND	GP8008	R	37	29	08G...		
			1SC	8M3K	P	225	44	08G...	08GA...	08GX...
			R10	TFR10T08	P	260	44	08G...	08GC...	
			2SC	8M4K	P	280	44	08G...	08GA...	08GX...
			2SC+	8M5K	P	350	44	08G...		
16	5/8"	10		10G1	R	130	48	10G...		
			R4	IVG2000-10	S	20	16	10G...	10GA...	
			ND	GP8010	R	30	48	10G...		10GX...
			1SC	10M3K	P	225	72	10G...	10GA...	
			2SC+	10M4K	P	280	72	10G...	10GA...	
20	3/4"	12	R4H	12GMV	S	24	22	12G...	12GA...	
			1SN	12G1	R	105	102	12G...	12GA...	12GX...
			2SC	12M3K	P	225	102	12G...	12GA...	12GX...
				12M4K	P	280	102	12G...	12GA...	
25	1"	16	R4	16GMV	S	21	38	16G...	16GA...	
			1SN	16G1	R	90	118	16G...	16GA...	16GX...
			2SC	16G2	P	165	177	16G...	16GA...	16GX...
			2SC+	16M3K	P	225	177	16G...		
32	1 1/4"	20	R4	20GMV	S	17	63	20G...	20GA...	
			1SN	20G1	R	63	193	20G...	20GA...	
			2SN	20G2	P	125	290	20G...	20GA...	

1) empfohlen für: P = Druck-, R = Rücklauf-, S = Saug-, V = Vorsteuerleitung
1) recommande pour: P = pression, R = retour, S = aspiration, V = pilotage