

ACHTUNG! Produktumstellung – Neue Pressmasse

GATES ProV ersetzt das bisherige Produkt Pro2T
Pressmasse zu GATES ProV Schlauch 2-lagig

WICHTIG! Für den ProV-Schlauch werden, je nach Schlauchgröße,
neu – zwei verschiedene Presshülsen, bei zweiteiligen Armaturen, verwendet.

Artikel-Nr.	Artikel / Schlauchgröße	Pressmass G-Armatur	Pressmass / Toleranz für EX-Armatur mit EX1F Presshülse	Artikel-Nr.	Presshülse
3133220	04PROV / DN06 - 1/4" 2SC 400 bar	18.30 - 18.50 mm	17.00 - 17.30 mm	3072981	04EX1F
3129273	05PROV / DN08 - 5/16" 2SC 350 bar	20.60 - 20.80 mm	18.70 - 19.00 mm	3107916	05EX1F
3129277	12PROV / DN19 - 3/4" 2SC 215 bar	34.30 - 34.50 mm	30.75 - 31.05 mm	3072985	12EX1F

Artikel-Nr.	Artikel / Schlauchgröße	Pressmass G-Armatur	Pressmass / Toleranz für EX-Armatur mit EXVF-1 Presshülse	Artikel-Nr.	Presshülse
3129274	06PROV / DN10 - 3/8" 2SC 330 bar	21.70 - 21.90 mm	19.60 - 19.90 mm	3130661	06EXVF-1
3129275	08PROV / DN12 - 1/2" 2SC 275 bar	26.00 - 26.20 mm	23.10 - 23.40 mm	3130662	08EXVF-1
3129276	10PROV / DN16 - 5/8" 2SC 250 bar	28.90 - 29.10 mm	26.65 - 26.95 mm	3130663	10EXVF-1
3129278	16PROV / DN25 - 1" 2SC 165 bar	43.60 - 43.80 mm	38.95 - 39.25 mm	3130665	16EXVF-1