


Verstärkerhülsen für PA-Rohre

Douille de renforcement pour tuyau PA

Haupt Einsatzgebiet:
Druckluftverteilung an Fahrzeugen,
auch für verschiedene
Niederdruckanwendungen, z.B.
Zentralschmierung

Domaine d` utilisation:
Circuit d` air sur véhicule et aussi
pour divers domaines d` utilisation
basse pression, par ex. graissage
central



Rohr-Ø aussen Ø de tube ext.	Ø innen Ø intérieur	Polyamidrohr schwarz tube polyamide noir	p bar max.	Verstärkungshülsen für DIN 24° Schneidring-Anschluss Douille de renforcement pour bague coupante 24°	RD mm	Rohrverschraubungs- programm DIN 24° Programme de raccords DIN 24° voir TU-440
Ø mm		Typ / type				
4	2	PVCR04-1.0	45	VHP04-1.0	4LL	S-***04LL
5	3	PVCR05-1.0	34	VHP05-1.0	5L	S-***05LL
6	4	PVCR06-1.0	27	VHP06-1.0	6LL	P-***06L
8	5	PVCR08-1.5	31	VHP08-1.5	8LL	S-***08LL
8	6	PVCR08-1.0	19	VHP08-1.0/09-1.5	8L	P-***08L
9	6	PVCR09-1.5	27	VHP08-1.0/09-1.5		
10	7.5	PVCR10-1.25	19	VHP10-1.25	10L	P-***10L
10	8	PVCR10-1.0	15	VHP10-1.0		
11	8	PVCR11-1.5	21	VHP11-1.5		
12	8	PVCR12-2.0	27	VHP12-2.0	12L	P-***12L
12	9	PVCR12-1.5	9	VHP12-1.5		
14						
15	12	PVCR15-1.5	15	VHP15-1.5	15L	P-***15L
18	15	PVCR18-1.5	16	VHP18-1.5	18L	P-***18L