

# Hydraulikschlauch für Saug- und Rücklaufleitungen

## Tuyaux hydraulique d'aspiration et de retour



Nennweite Diamètre nominale			Ø Aussen Ø Extérieur	Gates Schlauch / Tuyau  Typ Type	1)	p  bar max.	Q  l/min max.	starke Schlauchklemme mit Sechskant-Schrauben  Bride renforce pour tuyaux avec vis 6 pans	leichte Schlauchbride OB = geklemmt OBS = geschraubt  Bride «légère» OB = bride à sertir OBS = bride à visser
DN	Code	mm							
mm	Zoll pouce		mm						
10	3/8"	06	17	<b>GP8006</b>	R	37	17	NRS17-19	OB17-20
12	1/2"	08	20.5	<b>GP8008</b>	R	37	29	NRS19-21	OB20-23
16	5/8"	10	24.2	<b>GP8010</b>	R	30	48	NRS23-25	OBS20-32
20	3/4"	12	31	<b>12GMV</b>	S	24	22	NRS29-31	OBS25-40
				<b>PETROP 19x28</b>	S	10	22	NRS26-28	
			29	<b>GP8012</b>	R	30	68	NRS29-31	OBS25-40
25	1"	16	36.8	<b>16GMV</b>	S	21	38	NRS36-39	OBS25-40
				<b>PETROP 25x33</b>	S	10	38	NRS32-35	
			35	<b>GP8016</b>	R	30	118	NRS32-35	OBS25-40
32	1 1/4"	20	44.7	<b>20GMV</b>	S	17	63	NRS43-47	OBS32-50
				<b>PETROP 32x40</b>	S	10	63	NRS40-43	
			42.8	<b>GP8020</b>	R	20	63	NRS40-43	OBS32-50
40	1 1/2"	24	51.1	<b>24GMV</b>	S	11	89	NRS51-55	OBS40-60
				<b>PETROP 40x48</b>	S	10	89	NRS47-51	
			51	<b>GP8024</b>	R	15	272	NRS51-55	OBS40-60
50	2"	32	63.8	<b>32GMV</b>	S	8	153	NRS63-68	
				<b>PETROP 50x60</b>	S	10	153	NRS59-63	
			64	<b>GP8032</b>	R	12	482	NRS63-68	

1) empfohlen als: R = Rücklauf- und S = Saugleitung

1) recommandé pour: R = retour et S = aspiration